



DISPERLUX



Die kompakten Dissolver der **Baureihe DK** erfüllen alle Anforderungen an einen zeitgemäßen Hochleistungsdissolver in einer extrem platzsparenden freistehenden Bauweise:

- Maschinengestell in Stahlkonstruktion auf Grundplatte
- kompaktes Hydraulikaggregat leicht zugänglich integriert
- doppelte Hubsäule für dauerhaften leichtgängigen Hub
- Drehstrom-Normmotor mit Fremdlüfter und Kaltleiterfühlern
- solide Wellenlagerung integriert im Rahmen
- Rührwelle und Dispergierscheibe aus Edelstahl
- Schaltschrank mit hochwertigem Frequenzumrichter betriebsbereit installiert und verkabelt
- Steuerpult mit Drucktasten für sämtliche Funktionen und digitalen Anzeigen für Drehzahl und Stromaufnahme
- einfache Montage und Inbetriebnahme
- diverse Ausführung entsprechend Aufgabenstellung:

DK	offener Dissolver
DK-D	Dissolver mit Aufgedeckel
DK-V	Dissolver für Vakuumbetrieb
DKR	Dissolver mit Randabstreifer und Aufgedeckel
DKR-V	Dissolver mit Randabstreifer für Vakuumbetrieb

- Motorleistungen 5,5 - 7,5 - 11 - 15 und 18,5 kW
- auch in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar